

## Bloc d'alimentation

230 Vac / 12 Vdc – 1.2 A (15 W) avec connecteur Micro-Fit 4 points

Rév. 11/12/07

**Code commande : 0471210705**

Ce bloc d'alimentation externe à découpage, est compact et léger. Il est équipée d'une prise secteur au standard Européen et d'un connecteur Micro-Fit 4 points compatible avec les modems **Fastrack / GenPro / GenLoc 31e / GenPac 92c / GenPac 64c**

Description :	Bloc alimentation externe à découpage. Compact et léger, il est équipé d'une prise secteur au standard Européen et en sortie d'un connecteur Micro-Fit à relier directement sur les modems Fastrack / GenPro / GenLoc 31e / GenPac 92c / GenPac 64c. Protégé contre les courts-circuits. Référence constructeur : SA115A-1213G-K
Tension d'entrée AC	100-240 Vac / 0,4 A à 50-60 Hz
Tension de sortie DC	12 Vdc $\pm$ 5% 1250 mA
T° d'utilisation	0 à +40 °C
Humidité relative	30% - 85%RH
Normes	CE – CB - EN60950 (VDE)- T MARK – UL1310 – UL1950 – CSA 22.2,NO.950
Longueur du câble	2m $\pm$ 15cm
Connecteur de sortie	Connecteur Micro-Fit 4 points pour Fastrack / GenPro / GenLoc 31e
Dimensions	78 x 53 x 34 mm
Poids	140 gr



Les descriptions et illustrations non contractuelles du présent document sont données à titre indicatif. ERCO & GENER se réserve le droit d'apporter toute modification